

## 見 積 参 考 資 料

工事名：φ100mm～φ50mm配水管布設工事

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

※ 見積参考資料に記載された事項は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。  
ただし、現場状況等に相違が生じた場合は、監督員と協議すること。

### 2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 単価表（代価表）	小数第3位を切り捨て	小数第2位まで
2. 明細表（内訳書）	一円未満切り捨て	円止まり
3. 直接工事費	—	円止まり
4. 処分費等控除額	一円未満切り捨て	円止まり
5. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
6. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
7. 共通仮設費計	百円未満切り捨て	百円止まり
8. 純工事費	—	円止まり
9. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
10. 工事原価	—	円止まり
11. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、万円未満を端数処理	円止まり
12. 工事価格	—	万円止まり
13. 消費税等相当額	—	円止まり
14. 請負工事費	—	円止まり

※諸雑費について

- ① 諸雑費に率があるものについては合計金額が、有効数字4桁になるように諸雑費率以内で端数を計上する。  
② 諸雑費に率がないものについては合計金額が、有効数字4桁になるよう端数を計上する。

※施工パッケージ型積算について

- ① 積算単価は、有効数字4桁とし、5桁目以降を切上げる。

### 3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

- ①適用単価 令和7年9月16日改定単価

※上記適用単価、積算基準書年版の詳細については以下を参照すること。

<https://www.water.okayama.jp/jigyosha/1/index.html>

- ②間接工事費

間接工事費の工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
間接工事費の施工地域区分	<input type="checkbox"/> 一般交通影響あり①
	<input checked="" type="checkbox"/> 一般交通影響あり②
	<input type="checkbox"/> 市街地
	<input type="checkbox"/> 該当なし（補正なし）

- ③一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

### 4 資材価格等

岡山市水道工事設計資材等単価表を岡山市情報公開室（岡山市役所本庁舎2階）にて公表しているので閲覧で確認すること。